

# WOLF ESSENTIAL

## SN C2/C3 5W30

29/10/2025  
75601

Este aceite de motor totalmente sintético se ha diseñado para cumplir los requisitos básicos de ACEA y API para automóviles. Ofrece una protección completa del sistema de postratamiento y el motor, independientemente de las condiciones de conducción. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

### APLICACIONES

Formulado para cumplir las especificaciones de los fabricantes de equipos originales recientes. Se puede utilizar para una amplia variedad de motores EURO 4 y EURO 5 de diferentes fabricantes, con o sin filtro de partículas diésel.

### CARACTERÍSTICAS

Amplia cobertura: reducción de los costes de lubricante  
Reducción significativa de la fricción: mejora de la eficiencia del combustible y reducción de las emisiones

### ESPECIFICACIONES

|      |    |     |        |
|------|----|-----|--------|
| ACEA | C2 | API | SN/CF  |
| ACEA | C3 | MB  | 229.31 |

### PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                                              | Método     | Unidad             | Resultado medio |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidad a 15 °C                                    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.850           |
| Viscosidad cinemática a 40 °C                       | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 68.0            |
| Viscosidad cinemática a 100 °C                      | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.8            |
| Índice de viscosidad                                | ASTM D2270 |                    | 171             |
| Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.8             |
| Punto de escurrimiento                              | ASTM D6892 | °C                 | -39             |
| Ceniza sulfatada                                    | ASTM D874  | Mass %             | 0.78            |
| Punto de inflamación COC                            | ASTM D92   | °C                 | 230             |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.