

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Lubrificante específico para caixas de velocidades de motocicletas com motores a 2 tempos e embraiagem integrada. A sua composição especial garante uma fácil mudança entre velocidades e controla as características de deslizamento da embraiagem, proporcionando condições de condução suaves.

APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para todas as caixas de velocidades com embraiagem em banho de óleo. Possui excelentes propriedades detergentes para o revestimento da embraiagem, juntamente com uma camada de óleo muito resistente e boas propriedades de pressão extrema.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de pressão extrema: boas propriedades EP

Proteção antidesgaste e estabilidade de oxidação: proteção adequada dos sistemas

ESPECIFICAÇÕES

API GL-3

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		160
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222
Cor	VISUAL		GREEN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

