

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Ця олива для чотиритактних двигунів мотоциклів гарантує плавний і стабільний хід. Висока в'язкість мастила за високих температур гарантує комплексний захист двигуна під час їзди в спеку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісій і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: подовжений строк служби мотоцикла.
Спрощене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування.: Спрощене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування.

SPECIFICATION LEVEL

API SG/CD JASO MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	159
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		127
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

