

WOLF ESSENTIAL C2/C3 5W-30

03/03/2026
75647

Это моторное масло категории API SQ разработано для соответствия основным требованиям ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно предлагает полную защиту как системы доочистки выхлопных газов, так и двигателя, независимо от условий вождения. Данный смазочный материал может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Формула соответствует требованиям новейших спецификаций производителей оборудования. Может использоваться для обслуживания широкого спектра двигателей EURO 4 и EURO 5 различных производителей, оснащенных или не оснащенных дизельными сажевыми фильтрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.

Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		164
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

