

WOLF ESSENTIAL SN C2/C3 5W30

29/10/2025
75601

Formuła tego w pełni syntetycznego oleju silnikowego spełnia podstawowe wymagania ACEA i API dotyczące samochodów osobowych. Olej zapewnia kompleksową ochronę zarówno układu oczyszczania spalin, jak i silnika, niezależnie od warunków jazdy. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Formuła zgodna z aktualnymi specyfikacjami OEM. Olej można stosować do serwisowania szerokiej gamy silników EURO 4 i EURO 5 różnych producentów, z filtrem cząstek stałych DPF lub bez niego.

CECHY

Szerokie zastosowanie: zmniejszenie kosztów środków smarnych
Znaczne ograniczenie tarcia: większa oszczędność paliwa i niższe emisje

SPECYFIKACJA

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		171
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.78
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	230

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

