

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W-40 CI-4

Ten olej silnikowy spełnia podstawowe wymagania ACEA i API dla silników pracujących w ciężkich warunkach. Łączy w sobie zarówno właściwości chroniące przed zużyciem, jak i czyszczące. Ten produkt może nie być dostępny w Twoim regionie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Jest odpowiedni do wszystkich nowoczesnych silników wysokoprężnych do ciężkiego sprzętu zgodnych z normą Euro II i III oraz niektórych zgodnych z normą Euro IV, co sprawia, że jest doskonałym olejem do konserwacji flot mieszanych.

CECHY

Ochrona silnika: wyjątkowa czystość i wytrzymałość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4-08	CUMMINS	CES 20076
ACEA	E7-04 Issue 2	CUMMINS	CES 20077
API	CF-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CG-4	DEUTZ	DQC-II-18
API	CH-4	DTFR	approval 15B110
API	CI-4/SL	MACK	EO-L
MIL	L-2104 E	MACK	EO-M PLUS
MIL	L-46152 D	MAN	271
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	227.1
CATERPILLAR	T0-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20071	MTU	Oil Category 1
CUMMINS	CES 20072	VOLVO	VDS-2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		145
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

