

CHAMPION AGRILINE 2T

Tämän puolisyntheettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, jotka takaavat erinomaisen voitelutehon lisäksi hyvän suojan kuona-aineita vastaan ja lämmönkeston. Esiohennus helpottaa käyttämistä. Erityinen koostumus vähentää pakokaasusavun muodostumista.

KÄYTTÖKOHEET

Aine voidaan sekoittaa säiliössä olevaan polttoaineeseen tai käyttää erillisvoiteluun. Se on kehitetty erityisesti puutarhakoneiden, moottorisahojen ja ruohonleikkurien kaksitahtimoottorien voiteluun. Noudata valmistajan sekoitussuhteesta antamaa suositusta [keskiarvo: 3 %].

OMINAISUUDET

Moottorin suoja: erinomainen moottorin suorituskyky
Savun ehkäisy: vähentää savua erinomaisesti
Korroosiosuoja: riittävä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		122
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	106
Väri	VISUAL		BLACKISH GREEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

