

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Bu sentetik bazlı motor yağı, binek araçlar için ACEA, API ve ILSAC'ın temel gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Sürüş koşulları ne olursa olsun, hem egzoz arıtma sistemini hem de motoru eksiksiz koruma altına alır.

UYGULAMALAR

Güncel OEM spesifikasyonlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. Dizel partikül filtreli veya filtresiz, farklı üreticilere ait geniş bir EURO 4 ve EURO 5 motor yelpazesinin bakımında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Geniş kapsam: yağlayıcı maliyetlerini azaltır.
Belirgin sürtünme azalması: yakıt verimliliğini artırır ve emisyonları düşürür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.843
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	69.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

