WOLF OE LEVELTECH
0W-30 CORE

25/09/2026
75655

Bu sentetik bazlı motor yağı, binek araçlar için ACEA, API ve ILSAC'ın temel gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Sürüş koşulları ne olursa olsun, hem egzoz arıtma sistemini hem de motoru eksiksiz koruma altına alır.

UYGULAMALAR

Güncel OEM spesifikasyonlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. Dizel partikül filtreli veya filtresiz, farklı üreticilere ait geniş bir EURO 4 ve EURO 5 motor yelpazesinin bakımında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Geniş kapsam: yağın geniş uygulama alanı sayesinde kolay sıvı yönetimi
Sürtünmeyi azaltıcı özellikler: amaç iyi yakıt verimliliği ve daha düşük emisyonlardır

TEKNIK ÖZELLIKLER

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.843
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	69.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV