

WOLF OE LEVELTECH OW-30 MS-BHDI

29/05/2025
75637

Dieser Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert, wurde speziell für „PSA EURO VI Blue HDi DW10F“-Motoren mit Abgasnachbehandlung und Turbolader entwickelt – eine Spezifikation, die hohe Stabilität verlangt, damit lange Ölwechselintervalle möglich sind. Das Produkt ist auch zur Verwendung mit Biokraftstoffen geeignet.

ANWENDUNGEN

Dieses Motorenöl wurde grundsätzlich für den vorgeschriebenen Einsatz in den „PSA EURO VI Blue HDi DW10F“-Motoren und insbesondere Motoren mit der e-HDi-Technologie, einem STOP-&-START-System, entwickelt. Dieses Öl ist auch für Personenkraftwagen anderer OEMs geeignet, die diese Viskositätsklasse und ACEA C2-Leistung vorschreiben, und kann daher herstellerübergreifend verwendet werden. Die optimale Zusammensetzung für heutige Personenkraftwagen mit längeren Wartungsintervallen.

MERKMALE

Vollständiger Motorschutz: hält den Motor leistungsstark und sauber
Kraftstoffverbrauch: hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige CO₂-Emissionen
Kaltstart: hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312
FIAT	9.55535-DS1		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	50.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		180
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.56
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	226
CCS-Viskosität bei -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5950

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.