

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Huile universelle multigrade pour les moteurs, les transmissions, les freins humides et les systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

APPLICATIONS

Cette huile est prévue pour la lubrification des boîtes de vitesses, des différentiels, des transmissions finales, des prises de force, des freins humides et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles et des moteurs d'équipements tout-terrain.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection avérée des pièces sensibles

SPÉCIFICATIONS

ACEA	E3
API	CG-4
API	GL-4
API	GL-5 [Low speed/high torque]
API	SF/CE
DIN	51524 T3 HVLPD
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
EATON VICKERS	M-2950-S
FORD	ESN-M2C134 C/D
FORD	ESN-M2C159 B/C
FORD	FNH 82009203
JD	J20C
JD	J27
MF	M 1135
MF	M 1139
MF	M 1143
MF	M 1144
MF	M 1145
NH	NH 024C
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
ZF	TE-ML 03A
ZF	TE-ML 05K
ZF	TE-ML 06A
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06C
ZF	TE-ML 07B
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

