

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel dat is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge vereisten van fabrikanten. Deze olie heeft een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, een zeer lage weerstand tijdens starten en een uitzonderlijke thermische stabiliteit.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt gebruikt in benzine- en dieselmotoren met turbo en directe brandstofinspuiting. De hoge kwaliteit maakt lange verversingsintervallen mogelijk, in overeenstemming met de specifieke vereisten van fabrikanten.

KENMERKEN

Verlenging van het verversingsinterval: verlengd olieversingsinterval.

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		178
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.1
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

