

# CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 RN

Syntetyczny skład tego oleju zapewnia bardziej efektywną pracę i czystość silnika bez skracania okresów między wymianami. Szeroki zakres stosowania tego środka smarnego pozwala zaoferować doskonałą jakość serwisu licznych pojazdów różnych marek.

## ZASTOSOWANIA

Tego oleju silnikowego można używać w układach z funkcją oczyszczania spalin lub bez niej, w których wymagane są oleje C3. Ponadto produkt otrzymał oficjalną aprobatę Renault RN 17. Oznacza to, że można używać go w silnikach, w których wcześniej używano RN0700 i RN0710 — umożliwia to serwisowanie kilku modeli Dacia i Renault z wykorzystaniem tego oleju.

## CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

Kompleksowa ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

Oszczędność paliwa: mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji CO<sub>2</sub>

## SPECYFIKACJA

|             |                 |                |      |
|-------------|-----------------|----------------|------|
| <b>ACEA</b> | C3              | <b>RENAULT</b> | RN17 |
| <b>MB</b>   | approval 226.52 |                |      |

## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka          | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.849        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 60.3         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.8         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |                    | 197          |
| B.N. [metoda HCL04]                  | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.0          |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C                 | -39          |
| Dodatki siarczianów w popiele        | ASTM D874  | Mass %             | 0.78         |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C                 | 226          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

