

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Ce liquide de frein DOT 3/4 vous garantit des performances stables et fiables grâce à sa grande stabilité chimique, sa stabilité en termes d'oxydation et une excellente résistance à la formation de résidus. Grâce à ses propriétés, ce liquide devient un excellent choix pour l'entretien des motos de différentes marques.

APPLICATIONS

Il convient à tous les circuits de freinage hydraulique pour lesquels le constructeur recommande un liquide conforme aux spécifications mentionnées ci-dessous. Il convient également à de nombreux systèmes de direction et d'embrayage, et il peut être utilisé de -40 °C à 260 °C.

FONCTIONNALITÉS

Point d'ébullition: point d'ébullition très élevé et freinage sûr

Propriétés anticorrosion: protection totale du circuit de freinage

Grande compatibilité: un seul liquide nécessaire pour l'entretien de plusieurs motos

SPÉCIFICATIONS

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Equilibrium Reflux Boiling Point [ERBP]	ASTM D1120	°C	269
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point [WERBP]	ASTM D1120	°C	159
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Couleur	VISUAL		Colourless to Amber

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

