

WOLF OFFICIALTECH

75W90 GL 5

29/05/2025
2315

Trata-se de um lubrificante totalmente sintético baseado em óleos de base PAO de elevada qualidade. Garante uma proteção avançada de todos os componentes, mesmo em condições de velocidade elevada/ cargas súbitas ou baixa velocidade/binário elevado. A especificação SAE J2360 representa a excelente qualidade deste lubrificante.

APLICAÇÕES

Este óleo de engrenagem com aprovação OEM é recomendado para todos os componentes de transmissões mecânicas de veículos pesados. Isto é demonstrado pelas especificações ZF do produto, o que significa que o mesmo pode ser utilizado para realizar a manutenção de veículos com componentes de transmissão ZF, como transmissões finais ou semieixos. Foi também concebido em conformidade com a SCANIA STO 2:0A FS e especificações recentes de transmissões da MAN, Volvo e MB.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção avançadas: transferência de potência sem vibração
Óleos de base de qualidade extremamente elevada: desempenho ideal do óleo entre mudanças de óleo
Estabilidade melhorada do óleo: proteção completa de peças essenciais, mesmo sob condições de carga elevada

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4	MAN	approval 342 S1
API	GL-5	MB	235.11
API	MT-1	MB	235.20
SAE	approval J 2360	MB	235.21
BMW	33 11 7 695 240	MB	235.8
BMW	83 22 2 148 570	SCANIA	approval STO 1:0
BMW	83 22 2 365 987	SCANIA	approval STO 2:0A FS
BMW	83 22 9 407 768	SCANIA	STO 1:1G
BMW	OSP	SCANIA	STO 2:0 G
CHRYSLER	MS 9763	VOLVO	approval 97312
DAF	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 02B
DTFR	12B110	ZF	approval TE-ML 05A
DTFR	13B110	ZF	approval TE-ML 12L
DTFR	approval 12B140	ZF	approval TE-ML 12N
IVECO	18-1805	ZF	approval TE-ML 16F
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	approval TE-ML 17B
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 19C
JD	J11 E	ZF	approval TE-ML 21A
JD	J11 G	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J		
MAN	341 GA1		
MAN	341 GA2		
MAN	341 Z2		
MAN	342 M-3		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		158
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-61
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	202

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

