

# CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 SP EXTRA

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und unter Verwendung der neuesten Technik für Motoröle, die mit Katalysatoren kompatibel sind, entwickelt wurde. Seine spezielle Rezeptur vereint Kraftstoffeffizienz und verlängerte Lebensdauer. Die Zusammensetzung mit weniger Asche schützt Partikelfilter und Abgasnachbehandlungssysteme.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl mit Dexos 2™-Zulassung wird für alle neuen Diesel- und Benzinfahrzeuge der Marken GM/ Opel/Vauxhall/Chevrolet benötigt. GM/Opel hat bekannt gegeben, dass die Dexos 2™-Spezifikation abwärtskompatibel mit älteren Spezifikationen von GM/Opel (GM-LL-A-025 und GM-B-LL-025) ist. Die Mehrzahl der Diesel- und Benzinfahrzeuge der Marken GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kann Schmierstoffe der Dexos 2™-Spezifikation verwenden. Viele Anwendungsbereiche mit ACEA C3/C2 und API SP.

## MERKMALE

**Umfassender Motorschutz:** ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors  
**Kraftstoffeffizienz:** geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO<sub>2</sub>-Emissionen  
**Nachbehandlungsschutz:** vollständiger Schutz für Nachbehandlungsgeräte

## EINSATZEMPFEHLUNG

<b>ACEA</b>	C2	<b>VW</b>	505 00
<b>ACEA</b>	C3	<b>VW</b>	505 01
<b>API</b>	Freigabe SN Plus		
<b>API</b>	Freigabe SP		
<b>BMW</b>	Freigabe LONGLIFE-04		
<b>CHRYSLER</b>	MS 11106		
<b>FIAT</b>	9.55535-S1		
<b>FIAT</b>	9.55535-S3		
<b>FORD</b>	WSS-M2C917-A		
<b>GM</b>	dexos 2		
<b>GM</b>	dexos1™ Gen 2		
<b>HYUNDAI</b>	SFU		
<b>IVECO</b>	18-1811 Classe SC1		
<b>KIA</b>	SFU		
<b>MB</b>	226.52		
<b>MB</b>	Freigabe 229.31		
<b>MB</b>	Freigabe 229.51		
<b>MB</b>	Freigabe 229.52		
<b>OPEL</b>	Freigabe OV 040 1547 - D30		
<b>OPEL</b>	Freigabe OV 040 1547 - G30		
<b>OPEL</b>	GM-LL-A-025		
<b>OPEL</b>	GM-LL-B-025		
<b>RENAULT</b>	RN 0700		
<b>RENAULT</b>	RN 0710		
<b>RENAULT</b>	RN17 Level		
<b>VW</b>	502 00 < 2017		

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		175
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

