

CHAMPION XRS 15W-40

High-performance formulering die specifiek is ontwikkeld voor het smeren van apparatuur die wordt gebruikt in machines in de bouw, landbouw en civiele techniek. Bijzonder geschikt voor toepassingen in combinatie met kwalitatief mindere brandstoffen, met een hoog zwavelgehalte. Geschikt voor een breed scala toepassingen, zoals motoren, hydraulische systemen, handgeschakelde en powershiftversnellingsbakken.

TOEPASSINGEN

Motortoepassing: deze olie met een hoger TBN wordt geadviseerd voor het smeren van emissiearme zware dieselmotoren zonder roetfilter (Euro II-, Euro III- en bepaalde Euro IV-motoren). Powershift- of handgeschakelde versnellingsbakken, PTO's [aftakassen]. Hydraulieksystemen op landbouwtrekkers en terreinmachines.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: Uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Antislijtage en oxidatiestabiliteit: Bewezen bescherming van belangrijke onderdelen.

SPECIFICATIES

ACEA	E5	RENAULT	RLD-2
ACEA	E7	VOLVO	VDS-3
API	CH-4	ZF	TE-ML 07D
API	CI-4		
API	GL-4		
ISO	VG 68 [After 100h]/HV		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230 [Hot Countries]		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-4		
CATERPILLAR	TO-4M		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
JCMA	HK 68W		
KOMATSU	CLUTCH: TO-40		
KOMATSU	HO-68		
MAN	M3275		
MTU	Oil Category 2		
NH	NH 330H		
RENAULT	RLD		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	101
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		139
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

