

WOLF FLUSHING OIL

14/04/2025
4524

Si tratta di un olio minerale a bassa viscosità con buone proprietà di risciacquo e pulizia.

APPLICAZIONI

È usato innanzitutto per il risciacquo della coppa dell'olio e dei sistemi di lubrificazione dei motori a combustione interna. Può essere utilizzato anche per il risciacquo di trasmissioni e cambi, allo scopo di rimuovere sporcizia e particelle usurate.

CARATTERISTICHE

Proprietà detergenti: ottime proprietà detergenti e dispersive

SPECIFICA

ISO 6743/10

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.8
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	3.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		45
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Punto di anilina	ASTM D611	°C	78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	170

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

