WOLF OFFICIALTECH
0W-30 MS-S-DH1

25/09/2026
65667

Een mid-SAPS motorolie op synthetische basis voor personenauto's, afgestemd op de Stellantis-motoroliespecificatie FPW9.55535/DH1.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie op synthetische basis is speciaal ontwikkeld voor 2,2-liter dieselmotoren die worden gebruikt in alle Europese lichte bedrijfsvoertuigen (LCV's) van Stellantis en die een olie vereisen conform de strenge Stellantis FPW9.55535/DH1-specificatie.
(Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2-dieselmotoren, toegepast in Boxer, Ducato, Jumper en Movano. Voor motortypes E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

KENMERKEN

Koude start: hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen
Brandstofbesparing: het doel is een laag brandstofverbruik en lage uitlaatemissies
Motorbescherming: zorgt voor een hoge mate van motorreinheid

SPECIFICATIES

STELLANTIS	FPW9.55535/DH1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.64
Viscositeitsindex	ASTM D2270		168
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV