

CHAMPION OEM SPECIFIC 15W40 MS

Aceite "Low SAPS" fabricado con aceites de base de gran calidad especialmente seleccionados y un conjunto de aditivos personalizados con el fin de cumplir las normas de emisión Euro V, EURO VI y U.S. EPA 07. En comparación con otros aceites para motores, ofrece una protección excepcional frente al desgaste y garantiza un menor nivel de contaminación.

APLICACIONES

Compatible con todos los motores diésel de cuatro tiempos Euro V y Euro VI para camiones, con o sin catalizador (p. ej. SCR) o filtro de partículas. Cumple con la mayoría de requisitos de los fabricantes europeos y americanos y también puede usarse en motores anteriores [Euro III y IV].

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total del sistema de postratamiento

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Aumento de los intervalos de cambio de aceite: intervalos de cambio de aceite amplios

ESPECIFICACIONES

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7-04 Issue 2	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9-16	DTFR	approval 15C100
API	CI-4 Plus	GLOBAL	DHD-1
API	CJ-4/SN	MACK	EO-O Premium Plus
JASO	DH-2	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	93.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270		147
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	225

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

