WOLF OFFICIALTECH
5W-30 C2/C3 EXTRA

25/09/2026
65666

Este óleo de motor de base sintética API SQ assenta em óleos base de muito alta qualidade, cuidadosamente selecionados, e é formulado com a mais recente tecnologia para óleos de motor compatíveis com catalisadores. A fórmula especial combina uma economia de combustível com uma durabilidade prolongada. A fórmula de cinza reduzida protege os filtros de partículas e dispositivos de pós-tratamento de escape.

APLICAÇÕES

Este dexos™ 2 é obrigatório para todos os novos modelos a gasóleo e a gasolina da GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. A GM/Opel indicou que a especificação dexos™ 2 é compatível com especificações GM/Opel anteriores (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). A maioria dos veículos a gasóleo e a gasolina da GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet pode utilizar lubrificantes dexos™ 2.
Campo de aplicação amplo, com ACEA C3 (fabricantes alemães) / C2 (PSA) e também cobrindo API SQ.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do sistema de pós-tratamento: o objetivo é a proteção total do dispositivo de pós-tratamento
Economia de combustível: o objetivo é excelente economia de combustível e menores emissões de escape
Proteção do motor: elevado nível de limpeza e durabilidade do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
BMW	approval LONGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S1
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos™1 Gen 2
GM	dexos™1 Gen 3
GM	dexos™2
HYUNDAI	SFU
IVECO	18-1811 Classe SC1
KIA	SFU
MB	226.52
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
PSA	B71 2290-2014
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
RENAULT	RN17 Level
VW	502 00 < 2017
VW	505 00
VW	505 01

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		169
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV