

# CHAMPION MOTO HP 4T 15W50

Stabil ve gelişmiş katkı maddesi paketi sayesinde bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı, sorunsuz ve stabil bir sürüşü garanti eder. Dengeli formül, ideal sürüş konforunu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıklardaki yüksek viskozitesi sıcak sürüş koşullarında tam motor koruması sağlar.

## UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, dört zamanlı motosikletlerin motorları, şanzımanları ve ıslak debriyajları için geliştirilmiştir. Çeşitli üreticilerin gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz bir şekilde dengelenmiştir.

## ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı  
Orijinal sürüş konforunu korur.: üstün koruma  
Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.: üstün viskozite stabilitesi

## TEKNİK ÖZELLİKLER

API SL JASO approval MA2

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 116.5          |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 17.8           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 170            |
| B.N. [HClO4 yöntemi]         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 6.1            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -36            |
| Renk                         | VISUAL     |                    | BROWN          |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

