

WOLF SYNTH 2T

14/04/2025
1905

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura per motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria. Si tratta di un olio progettato appositamente per motori a due tempi di motocicli con lubrificazione mista o separata. Assicura una notevole pulizia del motore, e presenta un forte potere lubrificante e un'elevata stabilità termica. Contrasta efficacemente la formazione di fumo di scarico.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità, questo lubrificante è adatto per i motocicli di piccola o grande cilindrata. Soddisfa i requisiti dei motori di potenza altamente specifica come Kawasaki, Suzuki, Yamaha o Honda.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: pulizia e durata del motore eccezionali
Protezione contro la corrosione: protezione contro la corrosione adeguata
Eliminazione del fumo: eccellente riduzione del fumo

SPECIFICA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		135
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	88
Colore	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.