

CHAMPION UNIVERSAL 2T BIO

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua de muy alto rendimiento. También se puede utilizar en motores refrigerados por aire. Este aceite es biodegradable, de aplicación universal y adecuado para máquinas con el depósito lleno de una mezcla de gasolina y aceite y para aquellas con depósitos de aceite separados. Se mezcla fácilmente con gasolina y ofrece una excelente protección contra óxido y depósitos.

APLICACIONES

Este aceite es aplicable a todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua con un contenido de dilución del 2% [1 en 50] y 1% [1 en 100], según los requisitos de los fabricantes y las instrucciones [competición]. Debido a su carácter universal, se puede utilizar con motores de fuera borda, motos acuáticas monoplaza y multiplaza, así como en motocross, trial y ultraligeros motorizados.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Biodegradabilidad: descomposición biológica rápida

ESPECIFICACIONES

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.9
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		166
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	102
Color	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

