

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Jest to w pełni syntetyczny olej, opracowany celem spełnienia rygorystycznych wymagań producentów. Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach, bardzo niską oporność przy rozruchu oraz bardzo wysoką stabilność termiczną.

ZASTOSOWANIA

Ten olej można stosować w silnikach benzynowych i Diesla z turbosprężarką i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Wysoka jakość zapewnia dłuższe okresy międzyobsługowe, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów.

CECHY

Rzadsze wymiany oleju: wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju.

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		178
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.1
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

