

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-ND

Syntetyczny płyn do automatycznych skrzyń biegów charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością w zastosowaniach o dużych obciążeniach. Został zaprojektowany w celu zapewnienia długich okresów między wymianami (do 60 000 km). Zawiera najwyższej jakości oleje bazowe oraz zaawansowane dodatki i jest przeznaczony do użytku w przekładniach automatycznych do ciężarówek i autobusów.

ZASTOSOWANIA

Ten olej do automatycznych skrzyń biegów został zaprojektowany z myślą o wydłużonych okresach między wymianami oleju w ciężkich samochodach ciężarowych i autobusach, a także maszynach wykorzystywanych w terenie.

CECHY

Właściwości cieplne: płynna zmiana biegów.

Wydłużona żywotność oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

Ochrona przed zużyciem: wydłużona żywotność skrzyni biegów.

SPECYFIKACJA

ALLISON	C4	VOITH	H55.6335xx
ALLISON	TES 295	VOLVO	STD 1273,40 [97340]
DTFR	13C170	VOLVO	STD 1273,41 [97341]
FORD	MERCON	ZF	TE-ML 03D
GM	DEXRON III-H	ZF	TE-ML 04D
MAN	339 L1	ZF	TE-ML 14A
MAN	339 V1/Z1	ZF	TE-ML 14B
MAN	339 V2/Z2	ZF	TE-ML 14C
MAN	339 Z11	ZF	TE-ML 16L
MAN	339 Z3	ZF	TE-ML 17C
MB	236.9	ZF	TE-ML 20B
VOITH	approval H55.6336xx		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	42.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		181
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	18000
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

