

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3

Dit is een olie voor watergekoelde 2-takt-buitenboordmotoren die voldoen aan NMMA-specificatie TC-W3. De asloze samenstelling van de olie voorkomt de vorming van afzettingen, voorontsteking en vervuiling van bougies. Hoge bescherming tegen roest en corrosie.

TOEPASSINGEN

Alle watergekoelde 2-takt-benzinemotoren met hoog vermogen, zoals buitenboordmotoren, jetski's en particuliere vaartuigen. Verdunning overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

KENMERKEN

*Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie*

SPECIFICATIES

NMMA approval TC-W3 **OMC** 40/70

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	47.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.07
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0
Vlaspunt COC	ASTM D92	°C	105
Brookfield-viscositeit bij -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Kleur	VISUAL		BLACKISH BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

