

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD S

14/04/2025
15706

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tuote täyttää suurten kuorma-autojen korkeat suorituskykyvaatimukset, ja sitä voi käyttää jälkikäsittelyjärjestelmillä varustetuissa moottoreissa.

KÄYTTÖKOhteet

Monipuolisten luokitustensa ansiosta tuote sopii erilaisille hyötyajoneuvoille. Sitä suositellaan käytettäväksi etenkin suurten kuorma-autojen moottoreissa, jotta Euro VI -, Tier IV interim-, Tier IV final- ja Tier V -vaatimukset sekä vaiheiden IIIB, IV ja V vaatimukset voidaan täyttää.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmän suoja
Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	E6	VOLVO	VDS-4
ACEA	E7	VOLVO	VDS-4.5
ACEA	E9		
API	CJ-4		
API	CK-4		
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
CUMMINS	CES 20086		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DEUTZ	DQC-IV-18 LA		
IVECO	18-1804 Classe TLS E9		
JD	JDQ-78X		
LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA		
MACK	EO-O Premium Plus		
MACK	EO-S 4.5		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3775		
MTU	approval Oil Category 3.1		
MTU	Oil Category 2.1		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RLD-4		
SCANIA	LA		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	89.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		158
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	216

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

