# WOLF OFFICIALTECH
# 15W-40 UHPD MF

06/11/2026
15767

Это малозольное масло для многотопливных двигателей было разработано, в основном, для поддержания оптимального состояния двигателя и, таким образом, увеличения времени бесперебойной работы. Данная задача решается за счет высокой износостойкости и обеспечения абсолютной чистоты двигателя, что позволяет оптимизировать время бесперебойной работы мотора по сравнению с моторными маслами предыдущего поколения. Высокая вязкость моторного масла гарантирует сохранение превосходных защитных свойств даже в жарком климате и в тяжелых условиях эксплуатации.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Этот универсальный продукт соответствует таким строгим требованиям, как Mack EO-S 4.5, Renault RLD-4 или Volvo VDS-4.5. Масло обратно совместимо с предыдущими категориями масел, например, CJ-4 и подходит как для новейших, так и для старых моделей двигателей. Оно совместимо с технологиями управления выбросами EURO IV, V и VI на грузовиках, а также IIIB, IV и Tier 4i, 4f для машин повышенной проходимости.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота двигателя: стабильное время работы
Высокая защита от износа: длительный срок службы двигателя
Окислительная стабильность: высокая эффективность масла

## СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACEA | E11 | CUMMINS | approval CES 20092 |
| ACEA | E6-16 | CUMMINS | CES 20076 |
| ACEA | E7 | CUMMINS | CES 20077 |
| ACEA | E8 | CUMMINS | CES 20078 |
| ACEA | E9-16 | CUMMINS | CES 20081 |
| API | CI-4 | CUMMINS | CES 20085 |
| API | CI-4 Plus | CUMMINS | CES 20100 |
| API | CJ-4 | DAF | EXTENDED DRAIN |
| API | CK-4 | DETROIT DIESEL | DFS 93K215 |
| API | SN | DETROIT DIESEL | DFS 93K218 |
| JASO | DH-1 | DETROIT DIESEL | DFS 93K222 |
| JASO | DH-2 | DEUTZ | DQC IV-10 LA |
| AGCO/ALLIS | POWER LOCC-G2 | DEUTZ | DQC-IV-18 LA |
| ALLISON | C4 | DEUTZ | TTCD |
| CASE | MAT 3571 | DTFR | 13D110 |
| CASE | MAT 3572 | DTFR | 15C100 |
| CATERPILLAR | ECF-1a | DTFR | 15C110 |
| CATERPILLAR | ECF-2 | DTFR | 15C120 |
| CATERPILLAR | ECF-3 | FORD | WSS-M2C171-F1 |
| CATERPILLAR | TO-2 | IVECO | 18-1804 Classe T2 E7 |
| CUMMINS | approval CES 20086 | IVECO | 18-1804 Classe TLS E9 |

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

| | | | |
|---|---|---|---|
| JD | JDQ-78X | MTU | Oil Category 3.1 |
| LIEBHERR | LH-00-ENG5C LA | RENAULT | RGD |
| MACK | EO-M PLUS | RENAULT | RLD |
| MACK | EO-N | RENAULT | RLD-2 |
| MACK | EO-N Premium Plus | RENAULT | RLD-3 |
| MACK | EO-O Premium Plus | RENAULT | RLD-4 |
| MACK | EO-S 4.5 | RENAULT | RXD |
| MAN | M3271-1 | SCANIA | LA |
| MAN | M3477 | VOITH | Retarder Oil Class B |
| MAN | M3575 | VOLVO | VDS-3 |
| MAN | M3775 | VOLVO | VDS-4 |
| MB | 235.28 | VOLVO | VDS-4.5 |
| MTU | Oil Category 2.1 | | |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.862 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 90.5 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 13.8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 156 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 225 |

**Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV