

MULTIGRADE SL/CF SAE 10W30

Это высокотехнологичное всесезонное моторное масло последнего поколения специально предназначено для смазки всех 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей пассажирских автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

4-тактные бензиновые двигатели и дизельные двигатели с турбонаддувом или без него легковых автомобилей 4-тактные бензиновые двигатели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B3	API	SL/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		147
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	220
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6750
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.85

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION