

# CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Este óleo de motor para motocicletas de quatro tempos garante uma condução suave e estável. A elevada viscosidade do lubrificante a altas temperaturas garante uma proteção total do motor em condições de condução quentes.

## APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores, transmissões e embraiagens húmidas de motocicletas de quatro tempos. Perfeitamente equilibrado, permite satisfazer os requisitos de vários fabricantes.

## CARACTERÍSTICAS

Vida útil do motociclo prolongada.: Vida útil do motociclo prolongada.  
Gestão de fluidos mais simples graças à ampla aplicabilidade.: Gestão de fluidos mais simples graças à ampla aplicabilidade.

## ESPECIFICAÇÕES

API SG/CD JASO MA2

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	159
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		127
B.N. [método com HClO <sub>4</sub> ]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

