

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 LS GL 5

Parafinli baz yağları ve seçilen sülfür fosfat bazlı katkı maddelerinden oluşan mineral yağ. Özel bir sürtünme katkı maddesi, bu yağa "sınırlı kayma" mekanizmasıyla donatılmış diferansiyellerde kullanılması gereken özellikleri verir.

UYGULAMALAR

Özellikle tüm sınırlı kayma mekanizmasına sahip hipoit arka dingillerde kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.905
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	415
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		86
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-18
-12°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	100000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	215

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

