

WOLF OFFICIALTECH ATF D VI

14/04/2025
3008

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat voldoet aan de vereisten van de General Motors Dexron VI-specificatie. Door de speciale samenstelling kan de vloeistof worden gebruikt in alle toepassingen waarvoor de oudere Dexron II- en Dexron III-vloeistoffen worden aanbevolen.

TOEPASSINGEN

Deze ATF van hoge kwaliteit kan worden gebruikt in automatische transmissies met koppelvormers van personenwagens, evenals in natte koppelingen en stuurbekrachtigingseenheden.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

GM	DEXRON VI	VOITH	H55.6335xx
MB	236.41		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		154
Stolpunt	ASTM D6892	°C	- 45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

