CHAMPION OEM SPECIFIC OW20 LS-FE

Questo olio motore completamente sintetico è stato sviluppato appositamente per essere conforme alla specifica Opel OV0401547. Il grado di viscosità estremamente basso di questo lubrificante permette ai motori più recenti di raggiungere gli obiettivi di risparmio carburante. Inoltre, l'olio motore forma uno strato potente che assorbe i particolati nocivi e offre pulizia e protezione al motore. È idoneo per le autovetture ibride che soddisfano le specifiche OEM.

APPLICAZIONI

Questo olio motore è in grado di offrire una protezione completa a una serie di moderni motori a benzina e diesel di autovetture e autocarri leggeri, con o senza sistema di post-trattamento delle emissioni. Inoltre, può essere utilizzato in combinazione con i più moderni tipi di carburante, quali i biocarburanti e i carburanti a base di etanolo. La specifica API SN Plus mostra la compatibilità del lubrificante con motori GDI altamente efficienti in termini di consumo di carburante, nei quali questo olio previene i danni al motore causati dall'accensione irregolare a basse velocità (LSPI). Questo olio motore consente ad alcuni dei motori più avanzati di raggiungere i livelli di risparmio di carburante prestabiliti ed è conforme alle specifiche MB 229.71 e BMW Longlife-17FE+.

CARATTERISTICHE

Fuel Economy: consumi di carburante ed emissioni di CO2 eccezionalmente ridotti
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature
Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

SPECIFICA

ACEA	C5	**FIAT**	9.55535-DM1
ACEA	C6	**FIAT**	9.55535-DSX
API	approval SQ/RC	**FIAT**	9.55535-GSX
API	SN Plus	**FORD**	WSS-M2C947-A
API	SN/RC	**FORD**	WSS-M2C947-B1
API	SP	**FORD**	WSS-M2C952-A1
API	SP/RC	**FORD**	WSS-M2C954-A1
API	SQ	**FORD**	WSS-M2C962-A1
ILSAC	approval GF-7 A	**GMC**	SFU
ILSAC	GF-5	**HONDA**	SFU
ILSAC	GF-6 A	**HYUNDAI**	SFU
ACURA	SFU	**INFINITI**	SFU
ASTON MARTIN	SFU	**JAGUAR-LAND ROVER**	approval STJLR.03.5006
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	**JAGUAR-LAND ROVER**	STJLR.51.5122
BMW	LONGLIFE-14FE+	**JEEP**	SFU
BUICK	SFU	**KIA**	SFU
CADILLAC	SFU	**LEXUS**	SFU
CHEVROLET	SFU	**LINCOLN**	SFU
CHRYSLER	MS 12145	**MAZDA**	SFU
CHRYSLER	MS 6395	**MB**	229.72
DODGE	SFU	**MB**	approval 229.71
FIAT	9.55535-CR1	**MG**	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

MITSUBISHI	SFU	**SUBARU**	SFU
NISSAN	SFU	**SUZUKI**	SFU
OPEL	approval OV 040 1547 - A20	**TATA**	SFU
PERODUA	SFU	**TIANJIN**	SFU
ROEWE	SFU	**TOYOTA**	SFU
SCION	SFU	**VOLVO**	approval VCC RBSO-2AE

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Indice di viscosità	ASTM D2270		176
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-57
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium