

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 C5 P

En son Stellantis / PSA teknik özellikleri B71 2010'a odaklanan düşük SAPS ACEA C5 binek araç motor yağıdır ancak aynı zamanda diğer araba üreticilerinin ACEA C5 SAE 0W-20 yağı gerektiren dizel ve benzinli motorları için de uygundur.

UYGULAMALAR

Blue HDi, PureTech gibi PSA B71 2010 yağı gerektiren en son PSA GROUP (Peugeot/Citroën/DS) motorları, hibrid motorlar, Dur-Başla sistemi ile donatılmış motorlar vb. için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ACEA C5 yağı aynı zamanda diğer araba üreticilerinin ACEA C5 SAE 0W-20 yağı gerektiren dizel ve benzinli motorları için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C5	LEXUS	SFU
API	SN Plus	MAZDA	SFU
API	SP	MB	229.71
ILSAC	GF-5	NISSAN	SFU
ILSAC	GF-6 A	OPEL	OV 040 1547 - A20
CHRYSLER	MS 6395	PERODUA	SFU
FIAT	9.55535-CR1	PSA	approval B71 2010-22
FIAT	9.55535-DM1	ROEWE	SFU
FIAT	9.55535-DSX	SCION	SFU
FIAT	9.55535-GSX	SUBARU	SFU
HONDA	SFU	TATA	SFU
HYUNDAI	SFU	TIANJIN	SFU
INFINITI	SFU	TOYOTA	SFU
KIA	SFU		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.845
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	43.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	8.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		170
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	232

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

