

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Deze volledig synthetische motorolie voldoet aan de belangrijkste eisen van ACEA en API voor personenwagens. De olie zorgt ervoor dat roetdeeltjes verspreid blijven en voorkomt roetafzettingen op de zuiger.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie wordt aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting, inclusief Common Rail-systemen met directe brandstofinspuiting, met of zonder nabehandelingssysteem.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem
Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		177
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.