

# RADIATOR COOLANT 50/50

14/04/2025  
5069

*Si tratta di una soluzione antigelo a base di monoetilenglicolo e additivi anticorrosivi in acqua demineralizzata. Non contiene nitriti, ammine o fosfati e fornisce una protezione eccellente contro la corrosione senza formazione di depositi. Facile da utilizzare, la soluzione è già pronta.*

## APPLICAZIONI

Questo liquido si usa nei circuiti di raffreddamento di tipo chiuso o aperto con una protezione antigelo fino a -36 °C. Può essere impiegato tutti i mesi dell'anno.

## CARATTERISTICHE

Proprietà anticorrosione: protezione completa per sistemi  
Facile da utilizzare: miscela pronta

## SPECIFICA

<i>ASTM</i>	D3306	<i>FIAT</i>	55523/1
<i>ASTM</i>	D4985	<i>FORD</i>	SSM-97B9102A
<i>BS</i>	6580-1992	<i>GME</i>	13368
<i>SAE</i>	J1034	<i>MAN</i>	324
<i>BMW</i>	N600.69.0	<i>SCANIA</i>	S28917.3
<i>DAVID BROWN</i>	DBL-7700	<i>VW</i>	TL-VW774

## CARATTERISTICHE TIPICHE

<i>Prova</i>	<i>Metodo</i>	<i>Unità</i>	<i>Risultati medi</i>
<i>pH</i>	<i>ASTM D1287</i>		<i>7.7</i>
<i>Densità a 20 °C</i>	<i>ASTM D4052</i>	<i>g/ml</i>	<i>1.073</i>
<i>Colore</i>	<i>VISUAL</i>		<i>Blue</i>
<i>Punto di congelamento (rifratto)</i>	<i>ASTM D3321</i>	<i>°C</i>	<i>-36</i>
<i>Water content</i>	<i>ASTM D1123</i>	<i>% wt/wt</i>	<i>50.0</i>

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### **WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION