# WOLF LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

25/09/2026
9184

Tämä on litium-kalsiumrasva, jonka pohjana ovat mineraaliöljyt. Se sisältää kulumista estäviä lisäaineita sekä hapettumisen- ja korroosionestoaineita. Lisäksi tuotteessa on pieni määrä tarttumista parantavia polymeerejä. Tavallisiin litiumrasvoihin verrattuna tämä rasva hylkii vettä ja suojaa ruosteelta tehokkaammin. Tuote soveltuu myös kohtalaisella nopeudella liikkuvien ja raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun.

## KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään raskaan kuormituksen teollisuussovelluksissa, joissa vesipesu aiheuttaa ongelmia. Tuote sopii myös raskaisiin koneisiin, joita käytetään ulkona märissä ja likaisissa olosuhteissa. Lämpötila-alue –30 °C – +120 °C, enimmäislämpötila +130 °C

## OMINAISUUDET

Vedenkestävyys: hyvä vedenkestävyys
Korroosiosuojaus: erittäin hyvä korroosiosuoja
Kuormankantokyky: korkea iskukuormituskestävyys

## LUOKITUKSET

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN | 51502 | ISO | 12924 |
| DIN | KP2K-30 | ISO | L-XC(F)CIB2 |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi | Menetelmä | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|---|---|---|---|
| Rakenne | Visual | | SMOOTH |
| Tiheys lämpötilassa 20 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.910 |
| Väri | VISUAL | | GREEN |
| NLGI-luokitus | ASTM D217 | | 2 |
| Toteutunut läpäisy (60 iskua) | ISO 2137 | 0.1 mm | 280 |
| Tippumispiste | ISO 2176/IP 396 | °C | 190 |
| Laakerin leikkautumistesti | ASTM D2596/ DIN51350:4 | N | 3400 |

**Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV