

WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025
75610

Tämä moottoriöljy täyttää henkilöautoja koskevat ACEA- ja API-perusvaatimukset. Öljy pitää moottorin erittäin puhtaana ja suojaa sen kaikkia osia täydellisesti. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteet

Sopii sekä vapaasti hengittäville että turbolla varustetuille bensiini- ja dieselmoottoreille. Suositellaan erityisesti suoraruiskutusdieselmoottoreille, myös yhteispaineruiskutusdieselmoottoreille.

OMINAISUUDET

Pitää moottorin puhtaana.: Pitää moottorin puhtaana.

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Haihtumishäviö (Noack)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.