WOLF ESSENTIAL
SL/CF 10W40 B4

25/09/2026
75610

Tämä moottoriöljy täyttää henkilöautoja koskevat ACEA- ja API-perusvaatimukset. Öljy pitää moottorin erittäin puhtaana ja suojaa sen kaikkia osia täydellisesti. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOHTEET

Sopii sekä vapaasti hengittäville että turbolla varustetuille bensiini- ja dieselmoottoreille. Suositellaan erityisesti suoraruiskutusdieselmoottoreille, myös yhteispaineruiskutusdieselmoottoreille.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: varmistaa moottorin korkean puhtaustason

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	CF	VW	505 00
API	SL		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Haihtumishäviö (Noack)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV