

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025
3016

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados, específicamente desarrollado para transmisiones automáticas ZF de 6, 8 y 9 velocidades. Su fórmula específica garantiza un funcionamiento sin problemas y un suave cambio de marchas.

APLICACIONES

Lubricante exclusivamente diseñado para las transmisiones automáticas ZF de 6, 8 y 9 instaladas en los vehículos VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler y FIAT.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones

Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

ACURA	08200-9016A	JAGUAR	02JDE26444
ACURA	ATF TYPE 3.0	LAND ROVER	LR023288
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 289 720	MB	236.82
BMW	83 22 2 305 397	MOPAR	68157995AB
BMW	83222152426	MOPAR	68218925AA
BMW	83225A12A00	NISSAN	MATIC-R
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11
HONDA	ATF TYPE 3.1		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.9
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Índice de viscosidad	ASTM D2270		153
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210
Color	VISUAL		GREEN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

