

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с “большим удельным давлением” специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	ZF	TE-ML 07A
API	GL-5	ZF	TE-ML 12E
API	MT-1	ZF	TE-ML 16B
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 16C
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16D
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 17B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 19B
SCANIA	STO 1:0	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 05A		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	367
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		95
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

