

# WOLF ANH CA GREASE EP 0

14/04/2025  
9282

Questo grasso multiuso senza litio è un grasso lubrificante addensato al calcio anidro (ANH Ca) a base di olio minerale.

Il grasso contiene antiossidanti, inibitori di corrosione e additivi EP/AW.

## APPLICAZIONI

L'addensante ANH Ca, insieme alla speciale miscela di oli base, rende questo grasso adatto alla lubrificazione di cuscinetti a medio carico e agli ambienti umidi e corrosivi.

Questo grasso lubrificante ha un'eccellente adesione e resistenza all'acqua.

La consistenza NLGI 0 del prodotto lo rende adatto per l'uso nei sistemi a lubrificazione centralizzata che richiedono un grasso semifluido. Adatto anche all'uso nei cambi.

## CARATTERISTICHE

Protezione contro la corrosione: ottima protezione contro la corrosione.

Multi-applicabilità: ampia gamma di utilizzo.

Repellenza all'acqua: eccellente resistenza al dilavamento.

## SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPOK-30	ISO	L-XC(F)CCBO

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		SMOOTH
Colore	VISUAL		Yellow Brown
Classificazione NLGI	ASTM D217		0
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	355-385
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

