

WOLF OFFICIALTECH OW-20 UHPD D-FE

26/05/2026
65656

Deze volsynthetische motorolie is ontwikkeld voor hoogwaardige prestaties en ultieme bescherming van de laatste Daimler Truck-motoren met een DTFR 15C140-motoroliespecificatie.

Deze specifieke formule biedt ongelooflijke kenmerken voor deze motorolie met een laag SAPS-gehalte.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie met een laag SAPS-gehalte voldoet aan en overtreft de laatste DTFR 15C140-motoroliespecificatie (voorheen MB 228.71) in de viscositeitsgraad OW-20.

KENMERKEN

Beschermt het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen

Brandstof-besparing: superieure brandstofbesparing en CO₂-reductie

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

DTFR approval 15C140

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.86
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	218

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

