

WOLF VITALTECH 5W40 GAS

03/05/2025
22116

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en additieven van de nieuwste generatie. Het is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van personenwagens met LPG-, CNG- of tweebrandstofmotoren. De gasmotoren brengen hogere verbrandingstemperaturen met zich mee en daarom is deze speciale technologie nodig om de kleppen te beschermen en de zuurverbindingen te neutraliseren.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt gebruikt in gasmotoren van personenwagens, die werken op LPG, CNG of twee brandstoffen. De hoge kwaliteit maakt lange verversingsintervallen mogelijk, overeenkomstig de specifieke vereisten van fabrikanten.

KENMERKEN

Totale bescherming voor gasmotoren: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

ACEA	C3	FIAT	9.55535-T2
API	SN/CF	MB	229.51

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		172
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.8
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

