

# WOLF SYNTH 2T

14/04/2025  
1905

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості для двотактних бензинових двигунів із повітряним охолодженням. Цю оливу спеціально розроблено для двотактних мотоциклетних двигунів зі змішаним або точковим змащуванням. Вона забезпечує надзвичайну чистоту двигуна та має високі теплостійкість і змащувальні властивості. Значною мірою запобігає утворенню диму від вихлопних газів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності мастило підходить як для двигунів малого об'єму, так і потужних мотоциклетних двигунів. Задовольняє потреби двигунів з високою специфічною потужністю таких виробників, як Kawasaki, Suzuki, Yamaha або Honda.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна  
Захист від корозії: належний захист від корозії  
Зменшення кількості диму: значне зменшення кількості диму

## SPECIFICATION LEVEL

|     |       |      |    |
|-----|-------|------|----|
| API | TC    | JASO | FC |
| ISO | L-EGD | JASO | FD |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра               | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.877             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 79.3              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.4              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 135               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 1.1               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -48               |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C                 | 88                |
| Колір                                              | VISUAL     |                    | BLACKISH GREEN    |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

