

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Un olio motore per autovetture a base sintetica, a SAPS medio, sviluppato in funzione della specifica Stellantis FPW9.55535/DH1.

APPLICAZIONI

Questo olio motore a base sintetica è progettato su misura per i motori diesel 2,2 litri impiegati in tutti i veicoli commerciali leggeri Stellantis europei (LCV) che richiedono un lubrificante conforme alla rigorosa specifica Stellantis FPW9.55535/DH1.

(Motori diesel Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2 utilizzati su Boxer, Ducato, Jumper e Movano. Per i tipi motore E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

CARATTERISTICHE

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂.

Protezione totale del motore: motore sempre pulito.

SPECIFICA

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Indice di viscosità	ASTM D2270		168
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

