

WOLF MOTO 4T 15W50

14/04/2025
29136

Stabil ve gelişmiş katkı maddesi paketi sayesinde bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı, sorunsuz ve stabil bir sürüşü garanti eder. Dengeli formül, ideal sürüş konforunu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıklardaki yüksek viskozitesi sıcak sürüş koşullarında tam motor koruması sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, dört zamanlı motosikletlerin motorları, şanzımanları ve ıslak debriyajları için geliştirilmiştir. Çeşitli üreticilerin gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz bir şekilde dengelenmiştir.

ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Orijinal sürüş konforunu korur.: üstün koruma
Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.: üstün viskozite stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SL JASO approval MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	116.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		170
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Renk	VISUAL		BROWN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız