

WOLF MULTI MOLY GREASE 2

14/04/2025
9120

Grasa con base de jabón de 12 hidroxistearato de litio. Es una grasa multiusos que contiene bisulfuro de molibdeno (MoS₂) y grafito, lo que contribuye a sus características de resistencia a la "presión extrema" y al desgaste, incluso con las cargas más pesadas y los impactos más violentos. En determinados casos, el bisulfuro de molibdeno garantiza una lubricación adecuada, incluso después de la desaparición de la grasa debido a un aumento excesivo de la temperatura. Se evita el bloqueo de las piezas móviles, incluso después de la desaparición de la película lubricante. Esta grasa tiene excelentes características de oxidación y una estabilidad mecánica muy buena. Asimismo, es resistente al agua gracias a su adhesividad en superficies metálicas. Esta grasa también cuenta con propiedades anticorrosivas adecuadas y se bombea con facilidad.

APLICACIONES

Esta grasa se puede usar en aplicaciones industriales y de automoción. Proporciona una protección extra en aplicaciones con cojinetes de movimiento lento u oscilante. La grasa de lubricación con sólidos no es apta para cojinetes de rodillos a alta velocidad. Rango de temperatura: -30 °C a +120 °C, máx. +130 °C.

CARACTERÍSTICAS

. Alta capacidad de transporte de carga.: Alta capacidad de transporte de carga

ESPECIFICACIONES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCIB2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Textura	Visual		Smooth
Color	VISUAL		Dark Grey
Clasificación NLGI	ASTM D217		2
Penetración medida (a 60 golpes)	ISO 2137	0.1 mm	275
Punto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	195
Cuatro bolas (carga de soldadura)	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3200

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

