

WOLF ECOTECH OW30 FE

14/04/2025
14105

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt, joilla on monia käyttökohteita. Se takaa erinomaisen juoksevuuden matalissa lämpötiloissa, mikä varmistaa välittömän voitelun heti käynnistyksen jälkeen ja vähentää näin kulumisen minimiin. Alhaisen viskositeetin ansiosta se myös säästää polttoainetta.

KÄYTTÖKOhteET

Kaikki nelitahtiset bensiinimoottorit (neliventtiilinen, turboahdin) sekä nelitahtiset dieselmoottorit turbolla tai ilman. Öljy ei sovellu moottoreihin, joissa on dieselhiukkassuodatin.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	SN/CF	RENAULT	RN 0710
BMW	LONGLIFE-01	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		179
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.1
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.